



Гибкий воздуховод PVP-500

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Хорошая прочность на разрыв
- Стоек к многократному сжатию и растяжению, ударопрочный
- Очень гибкий, трудновоспламеняемый
- Маслобензостойкий, Газогерметичный
- Стоек к материалам с невысокими абразивными свойствами
- Стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотной-щелочной среды
- Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения
- Для эксплуатации при низких температурах возможно морозостойкое исполнение



ПРИМЕНЕНИЕ

- Для транспортировки горячего воздуха от тепловых пушек
- Удаления выхлопных газов и газов сварочного оборудования
- Промышленные системы вентиляции и кондиционирования
- Отвод химических паров

КОНСТРУКЦИЯ



1. Стенка: Полиэстерная ткань с ПВХ пропиткой.
2. Внутренняя спираль: Оцинкованная сталь.

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		0,5 мм
Исполнение	Диаметр	100-1000
	Длина*	6м; 10м; до 15м
	Цвет	Серый
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим	от -30°C до +100°C
	Морозостойкий	от -50°C до +100°C
	Кратковременно	до +120°C

* По согласованию с заказчиком длина может быть другой

Технические характеристики

Внутренний диаметр (мм)	Рекомендуемое избыточное давление (bar)	Рекомендуемое пониженное давление (bar)	Радиус изгиба (мм)	Длина (м)	Вес (кг/м)
100	0,440	0,080	104	10	0,51
110	0,396	0,075	114	10	0,56
120	0,352	0,070	124	10	0,61
125	0,330	0,068	129	10	0,64
130	0,220	0,065	134	10	0,66
140	0,198	0,060	144	10	0,71
150	0,176	0,055	154	10	0,77
160	0,154	0,050	164	10	0,82
170	0,143	0,048	174	10	0,87
180	0,132	0,045	184	10	0,92
200	0,110	0,040	204	10	1,02
220	0,099	0,035	224	10	1,15
250	0,088	0,030	254	10	1,46
280	0,077	0,025	284	10	1,58
300	0,066	0,020	305	10	1,80
315	0,055	0,015	320	10	1,90
350	0,044	0,012	355	10	2,05
400	0,022	0,010	405	6 и 10	2,95
420	0,020	0,010	425	6 и 10	3,05
450	0,018	0,010	455	6 и 10	3,16
500	0,015	0,010	507	6 и 10	3,37
550	0,012	0,010	557	6 и 10	3,48
600	0,010	0,010	607	6 и 10	3,80
630	0,010	0,010	637	6 и 10	4,00
650	0,010	0,010	657	6 и 10	4,20
700	0,010	0,010	708	6 и 10	4,40
800	0,010	0,010	808	6 и 10	5,00
900	0,010	0,010	805	6 и 10	5,40
1000	0,010	0,010	1008	6 и 10	5,80

Диаметры: 40мм; 50мм; 60мм; 65мм; 70мм; 75мм; 80мм; 90мм и др.
Смотрите номенклатуру